

HT Lyftsystem

AirHandle, AHCi AHR

Utbalanserat lyft med både snabbhet och precision



Vikarmskran med 3 m arm för laster upp till 80 kg. Med det unika manöverhandtaget kan gods enkelt lyftas snabbt eller sakta och utbalanserat med precision.

Komplett lyftsystem som drivs med tryckluft och styrelektronik för manövrering och styrning av gripdon, lastvakter och andra förreglingar som ger er enkel och säker hantering.

PRODUKTFÖRDELAR

- Vikarmskran med 3 m arm som kan svängas varvet runt utan begränsningar. Arbetsyta med en diameter upp till ca 6 m.
- Luftdriven lyftvajer vilket medger mjuk och följsam hantering.
- Få rörliga delar och enkel konstruktion ger hög driftsäkerhet.
- Snabb och lättmanövrerad med det patenterade manöverhandtaget. *Lyftrörelsen följer steglöst operatörens hand.* Reagerar snabbt och kan köras steglöst från snabbt lyft till smygkörning med precision.
- Då manöverhandtaget inte används är den hängande *lasten utbalanserad och kan höjas och sänkas direkt genom att hålla i godset.*
- Enkel anslutning av olika gripdon under manöverhandtaget med säkerhetsfunktioner som förhindrar att gods lossas felaktigt.



Lyft med fingertoppkänsla eller direkt i din produkt




Din partner vid val av funktionslösningar inom lyft och hantering av lättare gods.

- ✓ Effektivt
- ✓ Enkelt
- ✓ Ergonomiskt
- ✓ Ekonomiskt

HT Lyftsystem AB
Cedersdalsvägen 6 D
186 40 VALLENTUNA

08-511 873 02
info@lyftsystem.se
www.lyftsystem.se

Köp - Leasa - Hyr



HT Lyftsystem

AirHandle, AHCi AHR

Utbalanserat lyft med både snabbhet och precision

Funktion:

I manöverhandtagets övre del sitter ett membran till vilken en liten luftslang är ansluten. På lyften är slangen ansluten till en sensor och styrelektronik som känner av minsta ändring i lufttryck från handtaget. Via elektroniken styrs drivluften till lyften och ger en proportionell lyftrörelse i förhållande till handens rörelse. Handtaget och styrelektroniken som är patenterad, utgör ett unikt enkelt och driftsäkert manöverdon för lyften. Man kan alltså köra lyften steglöst, snabbt vid förflyttning och sakta men precision när det önskas. Allt med en lätt följsam rörelse av handen. Då manöverhandtaget inte används är godset i lyften utbalanserat och kan enkelt föras upp och ner. Manöverhandtaget har enkel anslutning för olika gripdon. Inbyggda säkerhetsfunktioner som förhindrar att hanterat gods kan lossas felaktigt.



Pneumatiskt Klämaggregat med manuell vändning av maskindetalj



Hantering av säckar



AHR-40 placerat i ett skensystem.

Expander för hantering av rullar.

Vakuüm-ok med sugkoppar för plåtar, kartonger mm.



Din partner vid val av funktionslösningar inom lyft och hantering av lättare gods.

- ✓ Effektivt
- ✓ Enkelt
- ✓ Ergonomiskt
- ✓ Ekonomiskt

HT Lyftsystem AB
Cedersdalsvägen 6 D
186 40 VALLENTUNA

08-511 873 02
info@lyftsystem.se
www.lyftsystem.se

Köp - Leasa - Hyr

